

SGC 1500 P

CARACTERISTIQUES :

Équipé en **Mode PERCUSSION – (Procédé : DEC)**

Puissance 1500 Joules.

Tension de charge régulée +/- 0,5 % réglable de 40 à 230 Volts.

Batterie de condensateurs renforcée et protégée de 72 000 MICROFARADS.

Affichage digital de l'énergie

Sécurité de fin de charge.

Capacité de soudage tous types de goujons normalisés

Acier Doux Cuivré, Inox, Aluminium, Laiton..

Alu, Laiton M3 à M6 max. Acier doux cuivré, Acier Inox M3 à M8 max.

Alimentation : 220 Volts monophasés.

Poids : 22.5 Kg.

Dimensions : 400 x 355 x 180

Cadence de soudage : 30 goujons/minute



LIVRE AVEC :

- ♦ 1 pistolet G 20 PNV, corps plastique noir, Courbhane 99.
- ♦ 1 faisceau renforcé par une gaine noire.
- ♦ 1 câble de masse double avec pinces blocs.
- ♦ 1 nez de centrage tubulaire 2037.
- ♦ 1 clé 17.
- ♦ 1 jeu de mandrins MC 030-040-050-060 (4 au choix).
- ♦ 1 manuel d'instructions.

ACCESSOIRES DE RECHANGE :

Mandrins réf. MC

Tube Guide 30 X 70 réf 2037



OPTION :

Trépied Réf : 2057/2058 + tube 2074

Accessoires spécifiques

Système tiges guide pour aiguilles d'isolation } nous consulter

Soudage sous protection gazeuse SIG. }

UTILISATIONS :

Matériel utilisé dans les tôleries fines, la Sérigraphie, l'Automobile, Menuiserie Métallique, toute Société de Transformation de Métaux, Meubles Métalliques, Grandes Cuisines, etc...

NORMES : NFA 87020 ET NFE 25143

(Sous réserves de modifications techniques)

SAS C2G SOUDAGE INNOVATION
ZA DES GRANGES
29 RUE DE LAPLATTE
42600 MONTBRISON

Téléphone : 04 77 96 60 00

Télécopie : 04 77 96 60 09

Messagerie : contact@c2g.fr

www.c2g.fr